

配件

定时器



规格

产品型号	KLT-R
使用电压	24..240V AC/DC-50Hz/60Hz for "CE"marked Timer
静态电流	4mA Max
工作温度	-10℃~+50℃
保护等级	IP65-EN 60529
开关保持电压	400V Max
开关容量	1A
瞬时电流	10A for 10 ms
通电率	100%ED
开关寿命	3x108
开启时间	from 0.5 to 10s.
关闭时间	from 0.5 to 45min
指示	Green LED for "ON", Red LED for "OFF"
手动	Test
连接方式	DIN43650A



产品型号	KLT-S
使用电压	24..240V AC/DC-50Hz/60Hz for "CE"marked Timer
静态电流	4mA Max
工作温度	-10℃~+50℃
保护等级	IP65-EN 60529
开关保持电压	400V Max
开关容量	1A
瞬时电流	10A for 10 ms
通电率	100%ED
开关寿命	3x108
开启时间	from 0.5 to 10s.
关闭时间	from 0.5 to 45min
指示	Green LED for "ON", Red LED for "OFF"
手动	Test
连接方式	DIN43650A



产品型号	KLT-E
使用电压	24..240V AC/DC-50Hz/60Hz for "CE"marked Timer
静态电流	4mA Max
工作温度	-10℃~+50℃
保护等级	IP65-EN 60529
开关保持电压	400V Max
开关容量	1A
瞬时电流	10A for 10 ms
通电率	100%ED
开关寿命	3x108
开启时间	from 0.5 to 9.5s step 0.5s. / from 10 to 99min step 1s.
关闭时间	from 0.5 to 9.5s step 0.5min. / from 10 to 99min step 1min.
指示	Green LED for "ON", Red LED for "OFF"
手动	Test
连接方式	DIN43650A