

PU管



产品说明

PU管是由polyurethane加工而成的，具有良好的弹性体，适用于弯曲大的场所，耐气候、耐摩擦抗振动、耐曲折。适合各种接头，便于布管作业，使用方便灵活。

订购码

PU 8x5.5 / 100M - BU

系列

规格

长度

颜色

C: 透明(本) B: 黑
BU: 蓝 R: 红 Y: 黄
G: 绿色 W: 白色 CR: 透明红色

规格

订购型号	外径 MM	内径 MM	壁厚 MM	爆破压力 Cap	工作压力 Cap	弯曲 MM	公斤/卷 KG/PCS	卷/箱 PCS	材积 M ³
PU4 x 2.5/200M	4	2.5	0.75	30	10	12	1.8	10	0.09
PU5 x 3/200M	5	3	1	30	10	15	2.4	6	0.09
PU6 x 4/200M	6	4	1	30	10	15	3.8	6	0.09
PU8 x 5/100M	8	5	1.5	30	10	20	3.8	6	0.09
PU8 x 5.5/100M	8	5.5	1.25	24	8	25	3.2	6	0.09
PU8 x 6/100M*	8	6	1	21	7	30	2.7	6	0.09
PU10 x 6.5/100M	10	6.5	1.75	30	10	30	5.6	4	0.09
PU10 x 7/100M*	10	7	1.5	24	8	32	4.9	4	0.09
PU10 x 8/100M*	10	8	1	21	7	35	3.5	4	0.09
PU12 x 8/100M	12	8	2	30	10	35	7.6	4	0.12
PU12 x 9/100M*	12	9	1.5	21	7	40	6.2	4	0.12
PU16 x 12/100M	16	12	2	24	8	40	11	3	0.15
PU16 x 13/100M	16	13	1.5	18	6	50	8.5	3	0.15
PU1/4-200M	6.3	4.5	0.9	30	10	15	3.8	6	0.09
PU5/16-100M	8	5	1.5	30	10	20	3.8	6	0.09
PU3/8-100M	9.5	6.5	1.5	21	7	30	4.7	4	0.09
PU1/2-100M	12.6	9.6	1.5	21	7	40	7.0	4	0.12

颜色：欢迎订做特殊颜色和规格。带*是非通销品。

PA6.PA12尼龙管



订购码

PA(6) 8x6 / 100M - C

系列

规格

长度

颜色

C: 透明(本)
B: 黑 R: 红 Y: 黄

规格

订购型号	外径 MM	内径 MM	壁厚 MM	爆破压力 Cap	工作压力 Cap	公斤/卷 KG/PCS	卷/箱 PCS	材积 M ³
PA4 x 2.5/200M	4	2.5	0.75	60	20	1.7	10	0.12
PA6 x 4/200M	6	4	1	60	20	3.5	10	0.18
PA8 x 6/100M	8	6	1	60	20	2.4	10	0.18
PA10 x 7.5/100M	10	7.5	1.25	80	20	3.8	6	0.15
PA10 x 8/100M	10	8	1	45	15	3.1	6	0.15
PA12 x 9/100M	12	9	1.5	60	20	5.5	6	0.24
PA12 x 10/100M	12	10	1	45	15	3.8	6	0.24
PA16 x 12/100M	16	12	2	60	20	9.7	3	0.16
PA1/4-200M	6.3	4.6	0.85	80	20	3.2	10	0.18
PA5/16-100M	8	6	1	60	20	2.4	10	0.18
PA3/8-100M	9.5	7	1.25	60	20	3.6	6	0.15
PA1/2-100M	12.7	9.6	1.6	60	20	6	6	0.24

1. 尼龙管分为尼龙6和尼龙12即是(PA6、PA12)，采用日本进口原材料，有良好的理化性能和机械性能：是替代金属最好的一种管。

2. 耐曲折，耐磨损，耐压力，可以在有沙石、铁屑等恶劣条件下使用；耐候性好，可在-40~100℃的环境下工作。表面光滑，减小阻力，能防止生锈和结垢淤积；因此尼龙管可用做输送压缩空气、水、燃料油、化学溶剂、液态食品等。柔软，易弯曲，便于安装，加工简单；当需要一定形状时，可以像金属管一样制成各种形状，不需要复杂的设备和工装。